

Speciális tűzoltó készülékek a különleges tüzek eloltására




Amit ajánlunk:

A TOTAL tűzoltó készülék kínálatában a "hagyományos" tűzoltó készülékek mellett megtalálhatók azokat a különleges készülékeket amelyek nem az általános, hanem a speciális tüzek eloltására lettek kifejlesztve. Ezek a tűzoltó készülékek rendkívül hatékony oltási eredményt érnek azoknál a tüzeknél amelyek esetében egy általános készülék nem lenne elég hatékony.

Az emberi élet és az anyagi javak megvédése érdekében nagyon fontos, hogy mindig a keletkező tűz eloltására leginkább alkalmas tűzoltó készülék álljon rendelkezésünkre.

speciális
tűzoltó készülékek

TOTAL
Sicherheit und Feuerschutz



Ahol ajánljuk

Éghető fémek esetén

Konyhai tüzeknél

Kórházi berendezéseknél

Alkoholok oltásánál

Gyógyszergyáraknál

Gyógyászati intézményeknél

Ahol a kézi működtetés mellett fontos

lehet az automatikus üzemeltetés is

Robbanóképes porok oltásánál

Belenyomott hajtógázzal illetve belső hajtóanyag
palackkal és oltóanyag patronokkal

Valamennyi ismert tűzosztályra

Specialitásuknak köszönhetően egyediek és
rendkívül hatékonyak

 **TÜKPARTNER**
tukpartner.com



Fémtűz oltók

Konyhai zsírok-,
olajak oltói

Antimagnetikus
gázzal oltó

Portűz oltók

Alkoholtűz oltók

Tandem

Oltólándzsa

Jellemző alkalmazási területei az éghető fémekből és ötvözetekből készült termékek feldolgozása és gyártása, különösen a vegyiparban, az autópárban.
Atomerőművekben és laboratóriumokban is használható.



Fémtűz oltó

Ezek a tűzoltó készülékek minimálisra csökkentik a kémiai reakciók révén bekövetkező újragyulladás kockázatát. Az F-osztályú termékcsaládunk rendkívül hatékonyan működik a növényi zsír- és olajtűzek ellen is. Elsődleges felhasználása az élelmiszeriparban, éttermekben, étkezdékben, gyorséttermekben, szállodákban, snackbárokban és pékségekben, valamint a háztartásokban található konyhákban és laboratóriumokban javasolt.



Konyhai zsír- és olaj oltó

Ez a modell kifejezetten alkalmas az elektromos berendezések és a számítástechnikai berendezések védelmére. Az antimágneses változat olyan helyeken történő használatra javasolt, ahol mágneses teret létrehozó érzékeny mérő- és letapogató berendezések találhatóak, pl. kórházakban (pl. MRI). A sorozat égő folyadékok, azaz a B osztályú tűzek oltására is alkalmas.



Antimagnetikus gázzal oltó

Égő porok oltásakor a rendkívül hosszú oltókar használata garantálja a szükséges oltási-biztonsági távolság betartását. Az oltópisztoly működtetésekor az oltópor kiszóródik az oltólándzsából anélkül, hogy a finom por szétszórana. Az oltás során az oxigén elvonásra kerül, így kialszik a tűzforrás.



Portűz oltó

A tűzoltó készülék acetont, propanolt, metanol, etanol és más alkohol alapú tűzek esetén is hatékony. Speciális alkoholálló habkoncentrátum környezetbarát belső patronokban, amelyek maximalizálják a oltóanyag élettartamát



Alkoholálló habbal oltó

Ezek a tűzoltó készülékek a hagyományos kézi működtetés mellett automatikus oltásra is alkalmasak. A készüléken található spinkler fej 68°C fokos hőmérsékletnél működésbe lép és az oltást megkezdődik. Elérhető porral oltó, habbal oltó és lítium-ion oltó kivitelben



Tandem



Oltólándzsa



Ezek a műszaki adatok tájékoztató jellegűek, az aktuális állapotnak felelnek meg



	Fémtűz oltók	Konyhai zsír- és olaj oltók	Antimagnetikus gázzal oltó	Portűz oltók	Alkoholálló habbal oltók	Tandem	Oltólándzsa
Legfontosabb jellemzők	Magnézium, alumínium, kálium, nátrium, kalcium, bárium, lítium oltására	konyhai tűzek biztonságos oltására	Kórházi-, MRI- és egészségügyi berendezések oltására	szénpor, izzó tűzek, fapor, építkezési porok, élelmiszer- és bútorgyártás közben keletkező porok, liszt- és gabonaporok oltására	A vegyipar, valamint a kozmetikumok, tisztítószer, fertőtlenítőszer és ragasztók gyártásánál keletkező tűzek oltására	Lítium-ion akkumulátorok, műhelyek, ipari üzemek, üzletek, irodaházak, konténerek, kabinok, mezőgazdasági létesítmények tüzeinek oltására	Akkumulátor tűzek oltásánál használható
Töltetmennyiség	12kg, 50 kg, 250 kg	2 l, 6 l, 9 l	5 kg	12 kg, 50 kg, 250 kg	6 liter	6 liter, 9 liter	-