

## Fahrbare Feuerlöscher vielseitig einsetzbar

Pulver, Schaum,  
Wasser



Weil **Sicherheit** an  
erster Stelle steht

Die Feuerlöscher-Hersteller im **bvfa**

# Fahrbare Feuerlöscher vielseitig einsetzbar

**Fahrbare Feuerlöscher der Marke TOTAL sind Einmann-Löschgeräte – zur Anwendung ist nur eine Person notwendig. Sie sind mit zwei großen gummbereiften Rädern und einer Lenkrolle ausgerüstet und dadurch leicht zu bewegen.**

## **Empfohlen, wenn:**

- // eine erhöhte Brandgefährdung vorliegt
- // eine erhöhte Wurfweite/-höhe erforderlich ist
- // eine höhere Löschleistung benötigt wird
- // größere Löschmittelmengen benötigt werden

TOTAL Feuerschutz bietet ein breites Auswahlspektrum, um den jeweiligen Erfordernissen gerecht zu werden. Alle unsere fahrbaren Feuerlöscher arbeiten mit der bewährten Aufladetechnik. Mittels außenliegender Stickstoffflasche wird im Einsatzfall der Behälter unter Druck gesetzt, so dass die jeweiligen Löschmittel über die abstellbare Löschpistole mit individuellen und dem Einsatzzweck entsprechenden Düsen auf den Brandherd aufgebracht werden können. Da der Löschmittelausstoß beliebig unterbrochen werden kann, ist ein gezielter und effizienter Löschmitteleinsatz möglich.

Alle fahrbaren Feuerlöscher mit flüssigen Löschmitteln werden mit einem Löschmittelbehälter aus Edelstahl geliefert, was eine sehr hohe Lebensdauer garantiert.

Wahlweise können die fahrbaren Feuerlöscher mit einer Schlauchleitung von 5 m bzw. 10 m geliefert werden.



Beispielhaft für: W 50 green, S 50 i, S 50 W, SG 50, SG 50 W, S 50 F, S 50 FW, S 50 FB, S 50 AR

# Für jeden Einsatzzweck – die richtige Lösung

## W 50 green

### Feuerlöscher mit wässriger Lösung

Überall da einsetzbar, wo kein B-Brand-Risiko besteht und der Umweltgedanke im Vordergrund steht. Fluorfrei mit hoher Löschleistung.

## S 50 i

### Klassischer AFFF-Schaumfeuerlöscher

Mit Sprühdüse universell einsetzbar für die Brandklassen AB.

## S 50 W

### Schaumfeuerlöscher mit Weitwurfdüse

Mit einer Wurfhöhe von über 9 m ideal für den Einsatz in großen Höhen, wie z.B. Hochregallagern.

## SG 50

### Schaumfeuerlöscher mit Kartusche

Mit Sprühdüse universell einsetzbar. Durch die Kartusche besonders umweltfreundlich, da das Schaumlöschmittel gekapselt ist. Hohe Haltbarkeit bei geringen Entsorgungskosten.

## SG 50 W

### Schaumfeuerlöscher mit Kartusche und Weitwurfdüse

Mit einer Wurfhöhe von über 9 m ideal für den Einsatz in großen Höhen, wie z.B. Hochregallagern. Durch die Kartusche besonders umweltfreundlich, da das Schaumlöschmittel gekapselt ist. Hohe Haltbarkeit bei geringen Entsorgungskosten.

## S 50 F

### Frostsicherer Schaumfeuerlöscher

In nicht frostgeschützten Bereichen bis -30°C zuverlässig einsetzbar.

## S 50 FW

### Frostsicherer Schaumfeuerlöscher mit Weitwurfdüse

In nicht frostgeschützten Bereichen bis -30°C zuverlässig einsetzbar. Mit einer Wurfhöhe von über 9 m ideal für den Einsatz in großen Höhen, wie z.B. Hochregallagern.

## S 50 FB

### Schaumfeuerlöscher für Fettbrände

Konzipiert für den Einsatz in Großküchen, Großbäckereien oder bei Out-Door-Events im Cateringbereich bis -30°C zuverlässig einsetzbar.

## S 50 AR

### Schaumfeuerlöscher für polare Flüssigkeiten

Mit alkoholbeständigem Schaum. Geeignet zum Löschen von polaren Flüssigkeiten, z. B. in Brennereien, in der Farb- und Kosmetikindustrie und vielen weiteren Bereichen.

Typ	Löschmittel	Maße (ca.) in mm			Gewicht (ca.) in kg (gefüllt)	Spritzzeit (ca.) in Sec.	Funktions-temperaturbereich	Zugelassen für die Brandklassen
		Tiefe	Breite	Höhe				
W 50 green	50 l TOTALON green	650	475	1030	100	110	0°C - +60°C	A
S 50 i	47 l H <sub>2</sub> O+3 l TOTALON X	650	475	1030	100	110	0°C - +50°C	A, B **
S 50 W	47 l H <sub>2</sub> O+3 l TOTALON X	650	475	1030	100	110	0°C - +50°C	A, B **
SG 50	48 l H <sub>2</sub> O+1,7 l TOTALON Ultra	650	475	1030	100	110	+5°C - +50°C	A, B **
SG 50 W	48 l H <sub>2</sub> O+1,7 l TOTALON Ultra	650	475	1030	100	110	+5°C - +60°C	A, B **
S 50 F	50 l TOTALON AB-30 Ultra	650	475	1030	100	110	-30°C - +60°C	A, B **
S 50 FW	50 l TOTALON AB-30 Ultra	650	475	1030	100	110	-30°C - +60°C	A, B **
S 50 FB	50 l TOTALON FB	650	475	1030	100	110	-20°C - +60°C	A, F ** (Fettbrand)
S 50 AR	50 l TOTALON AR Ultra	650	475	1030	100	110	0°C - +60°C	A, B (polare Flüssigk.)
G 50 i	50 kg TOTALIT G Classic	650	475	1030	100	50	-30°C - +60°C	A, B, C **
P 50	50 kg TOTALIT 2000	650	475	1030	100	50	-30°C - +60°C	B, C *
M 50	50 kg TOTALIT M	650	475	1200	100	60	-20°C - +50°C	D *

\* Bis 1.000 Volt Mindestabstand 1 m; über 1.000 Volt DIN VDE 0132 beachten. \*\*Nur bis 1.000 Volt; Mindestabstand 1 m.



**G 50 i**  
**ABC-Pulverfeuerlöscher**

Der Allrounder/Klassiker unter den fahrbaren Feuerlöschern für die Brandklassen ABC. Für Tief- und Hochgaragen und universell für alle Bereiche mit einem breiten Risikospektrum.

**P 50**  
**BC-Pulverfeuerlöscher**

Mit herausragender Löschwirkung im Bereich der Flüssigkeitsbrände der Brandklasse B. Gerne eingesetzt auf Flugfeldern und in Raffinerien.

**M 50**  
**Metallbrand-Pulverfeuerlöscher**

Unverzichtbar für Leichtmetallverarbeitende und -zerspanende Industrie, sowie Recyclinghöfe. Leichtmetallspäne mit ihrer sehr hohen Verbrennungstemperatur stellen ein besonders hohes Brandrisiko dar. Gleiches gilt für die zunehmende Lagerung von Lithium-Ionen Akkus.

**Zubehör für Fahrbare Feuerlöscher**  
**Kunststoffüberzug (907.740)**

Für alle fahrbaren (50 kg) Feuerlöscher, transparent, aus PVC-Gitterfolie, mit Feuerlöschersymbol.



Artikelnummer 5 m Schlauch	Artikelnummer 10 m Schlauch
826.377	826.378
826.287	826.539
826.238	826.332
826.272	826.338
826.335	826.336
826.277	826.334
826.375	826.376
826.245	826.353
826.239	826.542
826.534	826.535
826.253	826.254
826.261	826.262

Der M 50 mit verlängertem Metallbrand-Applikator zur sanften Aufbringung des Metallbrandpulvers auf brennendes Metall, wie beispielsweise glimmende Aluminiumspäne.

# Fluorfrei mit hoher Löschleistung – der W 50 green

## Brandschutz ist Umweltschutz

Poly- und perfluorierete Chemikalien sind in der Natur sehr schwer oder gar nicht abbaubar, was in internationalen Studien nachgewiesen wurde.

Das Umweltbundesamt empfiehlt aus diesem Grund den Einsatz von fluorhaltigen Schaumlöschmitteln nur dann, wenn andere Schaumlöschmittel keine effiziente Löschwirkung erzielen. Daher werden AFFF-Löschschäume ausschließlich bei speziellen Bränden eingesetzt.

Bei Bränden der Brandklasse A kann auf fluorhaltige Schaumlöschmittel verzichtet werden. TOTAL hat diesem Anspruch Rechnung getragen und Feuerlöscher mit fluorfreiem Löschmittel entwickelt.

TOTALON green ist ein 100% fluorfreies- und pH-neutrales Löschmittel. Es wirkt imprägnierend und greift, ähnlich wie Löschpulver, aktiv in den Verbrennungsprozess ein.

## Fahrbarer Feuerlöscher W 50 green:

- // Fluorfreies Löschmittel TOTALON green
- // Geeignet für die Brandklasse A
- // Große Füllöffnung für die Instandhaltung
- // Einsetzbar in praktisch allen Bereichen, in denen Menschen leben und arbeiten

## TOTALON green

- // Fluorfrei, besonders umweltfreundlich
- // Imprägnierend
- // Antikatalytische Wirkung
- // Hohe Löschwirksamkeit

TOTALON green ist auch bestens zum Löschen von Kunststoff-Lagerboxen geeignet.



# Globale Stärke. Kompetenz vor Ort.

## Unsere Standorte in Ihrer Nähe



## Retail-Lösungen

### ADT Sensormatic GmbH

Am Schimmersfeld 5-7  
40880 Ratingen  
Tel.: +49 (0)2102 7141-0  
Fax: +49 (0)2102 7141-100  
info.retail@tyco.de  
www.tyco.de

## Einsatz- und Sicherheitsleitsysteme

### CKS Systeme GmbH

Dieselstraße 9  
49716 Meppen  
Tel.: +49 (0)5931 840-0  
Fax: +49 (0)5931 840-119  
cks.info@tycoint.com  
www.tyco.de

## Notruf- und Service-Leitstelle

### ADT Servicecenter GmbH

Am Schimmersfeld 5-7  
40880 Ratingen  
Tel.: +49 (0)2102 7141-0  
Fax: +49 (0)2102 7141-100  
info@tyco.de  
www.tyco.de



### TOTAL Feuerschutz GmbH

Industriestraße 13  
68526 Ladenburg  
Tel.: +49 (0)6203 75-0  
Fax: +49 (0)6203 75-252  
total@tycoint.com  
www.tyco.de

Ihr Ansprechpartner vor Ort:

**tyco**  
Integrated  
Fire & Security

### Tyco Fire & Security Holding Germany GmbH

Am Schimmersfeld 5-7  
40880 Ratingen  
Tel.: +49 2102 7141-0  
Fax: +49 2102 7141-100  
info@tyco.de  
www.tyco.de

### Copyright © 2014 Tyco All Rights Reserved.

Tyco Integrated Fire & Security  
ist eine Marke des Tyco Konzern.  
Druckfehler, Irrtümer und  
Änderungen vorbehalten.