

Van megoldásunk az
akkumulátor tűz
eloltására



Amit ajánlunk:

hatékony, környezetbarát,
lebomló, hőelvonó,
felületi aktivitást növelő,
felületi feszültség csökkentő,
füstelnyomó,
tulajdonságokkal rendelkező

F500EA

speciális oltóanyaggal töltött tűzoltó
készülékeket

Speciális oltóanyagunkat a készülék extrém
nagy hűtőhatású vízköd permitté porlasztja,
az **F500EA** szemcsék az égő részecskéket
körülveszik, kapszulázzák (encapsulator),
ezzel gyakorlatilag elzárják azokat a
környezetüktől, így megteremtve a tűz
eloltásának feltételeit

Lítium-ion
fluormentes

TOTAL
Sicherheit und Feuerschutz



Ahol ajánljuk

Elektromos autók,
Li-ion akkumulátorok,
Napelemes rendszerek,
Gumigyártás,
"A" tűzosztályú tüzek,
Műanyagok,
Villamos berendezések,
Zsírok és olajok,
Gyúlékony folyadékok
Raklapgyárak
Raktárbázisok
Összeszerelő üzemek
Feldolgozóipar
Ártalmatlanító telepek
tüzeinek oltásánál

Belső hajtóanyag palackkal és környezet- valamint
karbantartásbarát oltóanyag patronokkal vagy
belenyomott hajtógázzal és bekevert oltóanyag-víz
keverékkel

Az akkumulátor tűz
rendkívül intenzív, mérgező valamint veszélyes
gázok és gőzök kibocsátásával, erős fény és
hanghatással, gyors lefutással, de újabb és újabb
újragyulladásokkal, robbanásokkal járó égési
folyamat

 **TÜKPARTNER**
tukpartner.com

F500 EA



WD1F500

WD3F500
WD3F500 kültéri

WD6F500
WD6F500 kültéri

W6WNA500

WD9F500
WD9F500 kültéri

WA50F500
WA50F500 kültéri

TOTAL



Az A tűzosztályba tartozó legkülönbözőbb anyagok, különösen műanyag, gumi és lítium-ion akkumulátorok oltására

Szórópisztoly beépített nyomáscsökkentő funkcióval (WA6F500 és WA9F500 esetén)

A megnövelt felületi aktivitás javítja az oltóanyag behatolását az éghető anyagba

Nagyon erős hűtőhatás a korán fellépő, oltóvízbe való energia leadás miatt (fáziscsere már kb. 70 °C hőmérsékletnél elkezdődik)

Az éghető anyagok és gázok beburkolása, az éghető gázok kibocsátásának megakadályozása

Nagyon ellenálló a korrózióval szemben (a pH érték 7)

Az oltószer csökkentett felületi feszültsége javítja az oltás hatékonyságát (nedvesítő hatás)

Fluormentes, nem perzisztens, lebomló, környezetbarát oltóanyag

könnyűfémek, égő és reaktív lítium-ion akkumulátorok tűzeinek oltása

Látható füstcsökkentés



Ezek a műszaki adatok tájékoztató jellegűek, az aktuális állapotnak felelnek meg

	WD1F500	WD3F500	WA3F500	WD6F500	WA6F500	W6WNA500	WD9F500	Tandem 09WS	WA9F500	WA50F500
Beltéri/kültéri	igen/igen	igen/igen	igen/igen	igen/igen	igen/igen	igen/nem	igen/igen	nem/igen	igen/igen	igen/igen
Működési mód	belenyomott hajtógáz	belenyomott hajtógáz	belső palackkal	belenyomott hajtógáz	belső palackkal	belső palackkal	belenyomott hajtógáz	belső palackkal	belső palackkal	belső palackkal
Oltóképesség	5A (1LE), Li	13A, (4LE), Li	8A (2LE), Li	27A (9LE), Li	21A (6LE), Li	13A, 21B, 40F, Li	34A, (10LE), Li	34A, (10LE), Li	27A (9LE), Li	lekérésre
Oltóanyag (l)	1	3	3	6	6	6	9	9	9	50 l
Oltási távolság (m)	5	5	5	5	5	2-3	5	4/6 m	6	több mint 10
Működési idő (mp)	10	11	12	26	26	50	41	33/10	41	110